



Grasa Gazpromneft L Moly EP 2

Grasa de litio multiusos, que contiene aditivos de extrema presión (EP) y relleno sólido (disulfuro de molibdeno). Se utiliza para la lubricación de tractores, excavadoras, topadoras, carretillas elevadoras, cargadoras frontales, trituradoras, cribas vibratorias y otros equipos industriales y unidades de transporte que trabajan en condiciones de operación exigentes y bajo cargas ultra altas, cuando los fabricantes de equipos recomiendan el uso de lubricantes con cargas en su composición.

Ventajas

- Altos parámetros de rendimiento y capacidad para soportar cargas elevadas en condiciones de funcionamiento exigentes, gracias a su contenido en aditivos EP y disulfuro de molibdeno.
- La presencia de disulfuro de molibdeno garantiza la protección de las superficies incluso cuando se utiliza una cantidad insuficiente de grasa o en condiciones de entornos particularmente contaminados.
- Excelente protección contra el desgaste y los atascos.
- Proporciona un funcionamiento a largo plazo de las piezas en un rango de temperaturas de -30°C a + 120°C, con un aumento a corto plazo de hasta +150° DO.
- Excelente resistencia a los efectos corrosivos del agua, evitando la formación de óxido y corrosión.

Características físicas y químicas típicas

Parámetros	Método	Grasa Gazpromneft L Moly EP 2
Cumplimiento de la norma	DIN 51502	KPF 2 K-30
Grado NLGI		2
Tipo espesante		Jabón de litio
Color	Visual	Gris oscuro
Estructura	Visual	Homogéneo
Rango de temperaturas de funcionamiento, °do		De -30 a +120, a corto plazo +150
Contenido de relleno, % en peso		2
Aceite base		Mineral
Penetración, 60 golpes trabajados, 10 ⁴ mm	GOST 5346	265-295
Punto de goteo, °C	GOST 6793	> 200
Viscosidad del aceite base a 40 °C, mm ² /s	GOST 33	160
Diámetro de la marca de desgaste de 4 bolas, mm	GOST 9490	0,4
Carga de soldadura de 4 bolas, N		3283
Efecto de la corrosión en los metales	GOST 9.080	Resiste

El sistema de gestión de la empresa está certificado de acuerdo con las normas internacionales.

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

